АРИАДА
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
www.ariada.ru

Таблица технических параметров

Наименование параметра	Ед. изм.	ВУ 12-160	ВУ 12-260	ВУ 12-375	ВС 12-160	ВС 12-260	ВС 12-375	ВН 12-160	ВН 12-200
Площадь для размещения продуктов	$м^2$	1,29	2,24	3,3	1,29	2,24	3,3	1,07	1,4
Полезный охлаждаемый объём	$м^3$	0,3	0,5	0,74	0,3	0,5	0,74	0,107	0,14
Нагрузка на демонстрационные противни	кг	51	93	100	51	93	100	37	48
Потребляемая мощность	кВт	0,135	0,21	0,3	0,135	0,21	0,3	0,135	0,21
Потребляемая мощность во время оттайки, не более	кВт	0,72	1,3	2,0	-	-	-	0,43	0,61
Потребление электроэнергии в сутки	кВт/ч	3,5	5,7	7,8	3,24	5,04	7,2	3,24	5,04
Холодопроизводительность	Вт	700	1020	1670	600	920	1570	660	740
Габаритные размеры	мм								
Длина		1570	2600	3870	1570	2600	3870	1570	2020
Длина (без боковин)		1447	2494	3742	1447	2494	3742	1447	1894
Ширина		1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215
Высота		1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185
Масса	кг	145	245	350	145	245	350	152	270

Стандартная комплектация:

Предназначена для работы на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального холодоснабжения.
Фронтальное стекло – поднимающееся.
Заправочный клапан Шредера.
Клапан соленоидный.
ТРВ для R404A (R 22- по спец. заявке).
Электронный блок управления: ф. «Eliwell» ID 974 (ID 985 master/slave – по спец. заявке).
Защитный бампер.
Комплект для подключения дренажа.
Сдвижные шторки.
Цветные панели.
Легкая деревянная упаковка.

Таблица технических параметров (углы)


Наименование параметра	Ед. изм.	ВС 12 УН	ВС 12 УВ
Площадь для размещения продуктов	$м^2$	1,22	1,28
Полезный охлаждаемый объём	$м^3$	0,122	0,54
Нагрузка на демонстрационные противни	кг	43	45
Потребляемая мощность	кВт	0,2	0,2
Потребляемая мощность во время оттайки, не более	кВт	0,69	0,79
Потребление электроэнергии в сутки	кВт/ч	4,8	4,8
Холодопроизводительность	Вт	650	910
Габаритные размеры	мм		
Длина		1450	1350
Длина (без боковин)		1355	1278
Ширина		1450	1350
Ширина (без боковин)		1355	1278
Высота		1185	1185
Масса	кг	165	171






От идеи...
к совершенству...

Среднетемпературная витрина



Угол внутренний



Угол внешний

