Таблица технических параметров

Наименование параметра	Ед. изм.	ВС 4-160	ВС 4-200	ВС 4-260	ВС 4 УН	ВС 4 УВ	ВН 4-160	ВН 4-200
Площадь для размещения продуктов	$м^2$	1,29	1,7	2,24	1,22	1,28	1,16	1,5
Полезный охлаждаемый объём	$м^3$	0,3	0,41	0,5	0,122	0,31	0,116	0,15
Нагрузка на демонстрационные противни	кг	51	71	93	43	45	46	60
Потребляемая мощность	кВт	0,5	0,6	0,8	0,52	0,5	0,9	1,2
Потребляемая мощность во время оттайки, не более	кВт	-	-	-	-	-	-	-
Потребление электроэнергии в сутки	кВт/ч	8,8	10,8	21,7	8,1	8,4	14,5	19,0
Холодопроизводительность	Вт	620	740	960	650	910	660	740
Габаритные размеры	мм							
Длина		1550	2000	2600	1380	1400	1550	2000
Длина (без боковин)		1447	1894	2494	-	-	1447	1894
Ширина		1180	1180	1180	1380	1400	1180	1180
Высота		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
Масса	кг	145	185	245	165	171	150	190

Стандартная комплектация:

Встроенный холодильный агрегат.
Фронтальное стекло – поднимающееся.
Электронный блок управления: ф. «Eliwell» ID 974.
Защитный бампер.
Комплект для подключения дренажа.
Цветные панели.
Легкая деревянная упаковка.

Дополнительная комплектация:


Прилавок расчетный без боковин.
Стеклянная полка L 1100-1500.
Перегородка стационарная полная.
Перегородка мобильная (по уровень столешницы).






**От идеи...
к совершенству...**

Прилавок расчетный



Угол внутренний



Угол внешний

